

Le contrat de performance énergétique

Une solution gagnante



Nicolas Amacker Gestionnaire de portefeuille CPE

Nicolas.amacker@groupe-e.ch




Un cadre réglementaire en pleine mutation



Un cadre réglementaire en pleine mutation








La réalité du patrimoine bâti en suisse








Obligation cantonale d'assainissement (projet LVLEne)









Notre solution

Un partenaire


qui s'engage pour des économies d'énergie

qui s'occupe de l'ensemble



Financement










L'engagement de Groupe E pour garantir les économies d'énergie



En cas de résultat moins bon que prévu

Groupe E renonce à la facturation de ses prestations (hors amortissement, intérêt et maintenance)

En cas de résultat meilleur que prévu

Répartition 50/50 des économies supplémentaires entre le locataire et Groupe E

En cas de résultat conforme aux attentes:

Facturation selon contrat



Quelques exemples





Une approche globale - Des études à la réalisation



Verrière

Exploitation du site (FM)

- Gestion des remplissages de pellet et évacuation des cendres
- 3 inspections par an
- Révision annuelle des appareils
- Suivi de la performance et optimisation



Bâtiment historique

- Assainissement de l'enveloppe (incl. verrière)
- Remplacement chaudière mazout par chaudières biomasse
- Mise aux normes de la nouvelle chaufferie
- Remplacement de certain type de fenêtres, en «secteur 1979»
- Travaux électriques
- PV en toiture

Bâtiment construit en 2019

- PV en toiture
- Electromobilité




Production de chaleur

 Assainissement des collecteurs de

chauffage



En cours de finalisation



 Remplacement de la production de chaleur








Assainissement enveloppe mise en œuvre du crépi isolant minéral







- Crépi isolant à base d'hydrate de chaux blanche et de ciment
- Enduit de finition à la chaux grasse
- Isolant
- Respirant
- Assainissement des fissures





Assainissement de l'enveloppe



Avant isolation















Ancienne installation - Chaudières à eau surchauffée






- Chaudière N° 1 (bleue)
 - Année construction chaudière: 1989
 - Année construction brûleur: 1989
 - Puissance: 935 kW
 - Combustible: Mazout
 - État: Très mauvais
- Chaudière N° 2 (blanche)
 - Année construction chaudière: 1989
 - Année construction brûleur: 2004
 - Puissance: 935 kW
 - Combustible: Gaz naturel
 - État: Mauvais



Ancienne installation - Générateurs de vapeur



Générateur de vapeur N° 1

Année construction: 1988

Puissance: 378 kW

• État: Très mauvais

Générateur de vapeur N° 2

Année construction: 1991

Puissance: 450 kW

État: Hors service



Ancienne installation - Résumé

groupe 😉

- La chaufferie était en très mauvais état
- Il n'y avait pas de redondance pour la vapeur (importante pour le process)
- La sécurité d'exploitation ne pouvait plus être garantie
- L'installation est extrêmement mal documentée (au fil du temps, plusieurs travaux ont été effectués, mais non documentés).
- Une seule personne chez Suter Viandes connaissait le fonctionnement de la chaufferie
- Pas de récupération de chaleur, mauvaise efficacité énergétique

→ Une rénovation complète était impérative



Nouveau concept - Général




- Les deux chaudières à eau surchauffée existantes ont été remplacées par deux générateurs de vapeur (2 x 760 kW / 2 x 1'060 kg/h)
- L'eau d'alimentation du générateur de vapeur est préchauffée par le 1er économiseur du générateur de vapeur.
- Lorsqu'un générateur de vapeur suffit, le deuxième sert de redondance
- La vapeur produite est utilisée d'une part directement pour le process, d'autre part pour la production d'eau surchauffée et d'eau chaude sanitaire
- Trois systèmes de récupération de chaleur (machine de froid, compresseur d'air, 2e économiseur) ont été installés pour préchauffer l'eau chaude sanitaire



Nouveau concept - Générateur de vapeur avec les deux économiseurs











Nouveau concept – Préchauffage de l'eau chaude sanitaire et économie



Lorsque les trois systèmes de récupération de chaleur sont en service, la production d'eau chaude sanitaire est assurée à presque 100% par la récupération de chaleur. Exception : nettoyage le soir

Bilan des économies du projet









Description du projet

Remplacement de la production d'air comprimé

Remplacement de la production d'air comprimé avec installation de récupération de chaleur pour le préchauffage du retour chauffage.












Contexte




- Maintient en l'état de l'installation de chauffage existante
- Ajout d'un système de comptage sur les réseaux hydrauliques permettant un décompte de charge facilité
- Ajout d'un système d'optimisation énergétique pour réduire les consommations et optimiser un futur raccordement au CAD





Historique de consommation et mesures mises en œuvre









Économies mesurées

from 01.08.2024 to 01.08.2025

Granularité

Mois Jour


Les valeurs affichées sont des approximations. Les valeurs effectives sont fournies à la fin de la période de chauffe.

Energy savings


96'206 kWh

Emissions avoided

21'935 *kgCO*₂*e*



28





PARTAGEONS PLUS QUE L'ÉNERGIE